



کنترل صنعت کویر یزد

# کنترل صنعت کویر یزد

Yazd Kavir Industrial Control Co.

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| KM24V&&&&XXXX                                            | کد                 |
| قابل نصب روی شیرکشویی                                    | K                  |
| عملگر چند دور                                            | M                  |
| تغذیه ۲۴ ولت DC                                          | ۲۴V                |
| تاریخ تولید                                              | &&&&&&             |
| کد شناسایی                                               | XXXX               |
| 60-240Nm                                                 | گشتاور             |
| لقمه خام جهت استفاده جهت استفاده برای هر شفتی            | سطح مقطع داخلی شفت |
| IP 67                                                    | درجه حفاظت         |
| فلنج کلاهی (Bonnet) (یا بر کله هشت ضلعی شیر)             | محل نصب            |
| -15°C - +60°C                                            | دمای کار           |
| آلومینیوم                                                | جنس بدنه           |
| اپوکسی. رنگ آمیزی به شیوه پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک   | رنگ                |
| واشر و کاسه نمد و اورینگ                                 | آب بندی            |
| استنسل استیل                                             | جنس پیچ            |
| حلزونی-کتابی                                             | گیربکس             |
| 24V <sub>DC</sub>                                        | موتور              |
| ۲ عدد رله با کنتاکت ۳A، NO : رله باز کامل، رله بسته کامل | خروجی رله ای       |
| ۲ عدد ورودی ۲۴V : فرمان باز ، فرمان بسته                 | ورودی فرمان        |
| ۳۲ آدرس                                                  | ورودی آدرس         |
| ۵ تایی                                                   | دیپ سوئیچ آدرس     |
| LED باز ، LED بسته ، LED برق                             | نمایشگر LED        |
| فیوز                                                     | محافظت الکتریکی    |
| آچار مخصوص جهت باز/بسته نمودن شیراز طریق عملگر بدون برق  | فلکه               |
| 18Kg                                                     | وزن                |
| ۱۵ سال                                                   | خدمات پس از فروش   |

یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار اقا قیام ۲۴ متری نیلوفر، نیلوفر اول، خیابان دوم، کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۴۱۳۵

۰۹۱۳۳۵۳۷۴۹۸

۰۳۵۳۸۲۲۵۲۶۵

WWW.CSKAVIR.COM



# عملگر الکترومکانیکی با قابلیت

## شبکه شدن نصب بر شیرهای کشویی و پروانه ای



| گشتاور    | موتور 24V گیربکس |               | دور بر دقیقه |
|-----------|------------------|---------------|--------------|
|           | نسبت دور         | جریان<br>آمپر |              |
| نیوتن متر |                  |               |              |
| 240       | 80               | 14            | 12           |
| 60        | 20               | 14            | 50           |

- راه اندازی از راه دور با برق ۲۴ ولت
- راه اندازی محلی با کلید باز-بسته-توقف
- راه اندازی محلی با آچاردستی
- ارسال سیگنال موقعیت شیر به کنترلر
- بدون نیاز به قدرت هیدرولیک یا پنوماتیک
- قابلیت جایگزینی با عملگرهای هیدرولیکی و پنوماتیکی (retrofit)