



عملگر الکترومکانیکی با قابلیت

شبکه شدن نصب بر شیرهای سوزنی و کشویی



گشتاور نیوتن متر	موتور 3 فاز		دور بر دقیقه
	جریان آمپر	قدرت وات	
200	0.7	370	18
300	1	550	
400	1.5	750	
150	0.7	370	28
185	1	550	
250	1.5	750	
100	0.7	370	35
150	1	550	
200	1.5	750	
50		370	70
75	1	550	
100	1.5	750	

- راه اندازی از راه دور با برق سه یا تک فاز
- راه اندازی محلی با کلید باز-بسته-توقف
- راه اندازی محلی با فلکه دستی
- قابلیت کنترل دبی
- دارای ورودی و خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر
- نمایش تعداد دور و درصد باز شدن شیر
- قابلیت تنظیم دور تا ۵۰۰ دور
- محافظ گشتاور و جریان
- ارسال سیگنال خطا و موقعیت شیر به کنترلر



کنترل صنعت کویر یزد

کنترل صنعت کویر یزد

Yazd Kavir Industrial Control Co.

KM3P250&&&&&XXXX	کد
قابل نصب روی شیرکشویی	K
عملگر چند دور	M
سه فاز - ۴۰۰V - ۵۰ HZ	۳P
قابل نصب روی شیر با سایز ۲۵۰	۲۵۰
تاریخ تولید	&&&&&
کد شناسایی	XXXX
آلومینیوم	بدنه
50-400 NM	گشتاور
لقمه خام جهت استفاده جهت استفاده برای هر شفتی	سطح مقطع داخلی شفت
IP67	درجه حفاظت
فلنج کلاهک (Bonnet) (قابل نصب روی بدنه شیر با ۴ پایه یا کله شیر)	محل نصب
-15°C - +60°C	دمای کار
اپوکسی - رنگ آمیزی به شیوه پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ
حلزونی - کتابی	گیربکس
۵۰ تا ۵۰۰ دور	دور
0.55 KW - 1400 rpm- cosφ=0.75	موتور
4-20 mA	ورودی آنالوگ
4-20 mA	خروجی آنالوگ
۴ عدد رله با کنتاکت ۳A, NO : رله باز کامل، رله بسته کامل، رله خطا، رله وضعیت	خروجی رله ای
۳ عدد ورودی ۲۴V : فرمان باز ، فرمان بسته ، فرمان توقف	ورودی فرمان
۸ عدد ورودی ۲۴V : آدرس دهی از یک تا ۲۵۵ عدد عملگر	ورودی آدرس
۸ بیت جهت تعیین آدرس عملگر	دیپ سوئیچ آدرس
استفاده از کارت شبکه با پروتکل MODBUS جهت ارتباط سریال	ارتباط سریال
کلید دو حالت دستی/اتوماتیک ، شستی باز ، شستی بسته	کلیدها
LED باز ، LED بسته ، LED برق	نمایشگر LED
جهت نمایش تعداد دور و درصد باز شدن	نمایشگر ۷segment
فیوز ، سنسور اندازه گیری گشتاور	محافظت
35 Kg	وزن
۱۵ سال	خدمات پس از فروش

یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار اقا قیام ۲۴ متری نیلوفر، نیلوفر اول، خیابن دوم، کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۴۱۳۵

۰۹۱۳۳۵۳۷۴۹۸

۰۳۵۳۸۲۲۵۲۶۵

WWW.CSKAVIR.COM