



عملگر الکترومکانیکی با قابلیت

شبکه شدن نصب بر شیرهای کشویی و پروانه ای



گشتاور نیوتن متر	موتور تک فاز		دور بر دقیقه
	جریان آمپر	قدرت وات	
200	2.1	370	18
300	3.2	550	
400	4.3	750	
150	2.1	370	28
185	3.2	550	
250	4.3	750	
100	2.1	370	35
150	3.2	550	
200	4.3	750	
50	2.1	370	70
75	3.2	550	
100	4.3	750	

- راه اندازی از راه دور با برق سه یا تک فاز
- راه اندازی محلی با کلید باز بسته-توقف
- راه اندازی محلی با فلکه دستی
- محافظ گشتاور و جریان
- قابلیت تنظیم دور تا ۵۰۰ دور
- ارسال سیگنال خطا و موقعیت شیر به کنترلر



کنترل صنعت کویر یزد

کنترل صنعت کویر یزد

Yazd Kavir Industrial Control Co.

KM1P250&&&&&XXXX	کد
قابل نصب روی شیرکشویی	K
عملگر چند دور	M
تک فاز - ۴۰۰V - ۵۰ HZ	۱P
قابل نصب روی شیر با سایز ۲۵۰	۲۵۰
تاریخ تولید	&&&&&
کد شناسایی	XXXX
50-400 NM	گشتاور
ورق گالوانیزه ۲/۵	بدنه
لقمه خام جهت استفاده جهت برای هر شفتی	سطح مقطع داخلی شفت
IP67	درجه حفاظت
فلنج کلاهی (Bonnet) (قابل نصب روی بدنه شیر با ۴ پایه یا کله شیر)	محل نصب
-15°C - +60°C	دمای کار
اپوکسی - رنگ آمیزی به شیوه پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ
حلزونی - کتابی	گیربکس
۵۰ تا ۵۰۰ دور	دور
0.55 KW - 1400 rpm- cosφ=0.75	موتور
4-20 mA	ورودی آنالوگ
4-20 mA	خروجی آنالوگ
۴ عدد رله با کنتاکت NO، ۳A : رله باز کامل، رله بسته کامل، رله خطا، رله وضعیت	خروجی رله ای
۳ عدد ورودی ۲۴V : فرمان باز ، فرمان بسته ، فرمان توقف	ورودی فرمان
۸ عدد ورودی ۲۴V : آدرس دهی از یک تا ۲۵۵ عدد عملگر	ورودی آدرس
۸ بیت جهت تعیین آدرس عملگر	دیپ سوئیچ آدرس
استفاده از کارت شبکه با پروتکل MODBUS جهت ارتباط سریال	ارتباط سریال
کلید دو حالت دستی/اتوماتیک ، شستی باز ، شستی بسته	کلیدها
LED باز ، LED بسته ، LED برق	نمایشگر LED
جهت نمایش تعداد دور و درصد باز شدن	نمایشگر ۷segment
فیوز ، سنسور اندازه گیری گشتاور	محافظت
30 Kg	وزن
۱۵ سال	خدمات پس از فروش

یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار اقایا ۲۴ متری نیلوفر، نیلوفر اول، خیابن دوم، کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۴۱۳۵

۰۹۱۳۳۵۳۷۴۹۸

۰۳۵۳۸۲۲۵۲۶۵

WWW.CSKAVIR.COM